# B 6

## profile rail 28x15 mm, not perforated

profile rail 28x15x2.30 mm, without perforation, slot size 12 mm




### Bright rolled

| Product | H | B | L | t | G |
|---|---|---|---|---|---|
| B 6-30B | 15 mm | 28 mm | 3000 mm | 2,30 mm | 3,1 kg |
| B 6-60B | 15 mm | 28 mm | 6000 mm | 2,30 mm | 6,3 kg |

### Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)

| Product | H | B | L | t | G |
|---|---|---|---|---|---|
| B 6-30F | 15 mm | 28 mm | 3000 mm | 2,30 mm | 3,4 kg |
| B 6-60F | 15 mm | 28 mm | 6000 mm | 2,30 mm | 6,7 kg |

### Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3

| Product | H | B | L | t | G |
|---|---|---|---|---|---|
| B 6-30E | 15 mm | 28 mm | 3000 mm | 2,30 mm | 3,1 kg |
| B 6-60E | 15 mm | 28 mm | 6000 mm | 2,30 mm | 6,3 kg |

### Stainless steel, according to ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11



PUK Benelux B.V.
Meerheide 212, 5521 DW Eersel | Netherlands
Telefoon: +31 497 799 700 | Fax: +31 497 799 735 | info@pukbenelux.com | pukbenelux.com

Date of issuance: 12.10.2024. Errors and technical modifications reserved.

| Product | H | B | L | t | G |
|---|---|---|---|---|---|
| B 6-30E4 | 15 mm | 28 mm | 3000 mm | 2,30 mm | 3,4 kg |
| B 6-60E4 | 15 mm | 28 mm | 6000 mm | 2,30 mm | 6,3 kg |

**H**: height
**B**: width
**L**: length
**t**: material thickness
**G**: weight

## DETAILS / APPLICATIONS







$W_y = 0.46\ cm^3$
$W_z = 1.05\ cm^3$
$I_y = 0.41\ cm^4$
$I_z = 1.47\ cm^4$

## OPTIONAL ACCESSORIES

HS12, AM12



PUK Benelux B.V.
Meerheide 212, 5521 DW Eersel | Netherlands
Telefoon: +31 497 799 700 | Fax: +31 497 799 735 | info@pukbenelux.com | pukbenelux.com

Date of issuance: 12.10.2024. Errors and technical modifications reserved.