


BODO N

Enkelvoudig stopcontact met vloercontactdoos en datamodule, nat te reinigen, rond



Ronde enkele uitvoer met beschermrand voor vloerbekleding. Inclusief draaibare cilinder als kabeluitvoer, deksel, toestelbeker met trekontlasting, klemmenset en rubberafdichting. Voor inbouw in dekvloeren en openingen in verhoogde of holle vloeren. Voorzien van een gearde contactdoos 45 x 45 mm en een RJ45 datadoos 22,5 x 45 mm (Legrand type cat. 6A STP RJ45, 76573). Geschikt voor ruimten met droog en nat te reinigen vloerbekledingen. Zwaar belastbaar.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Voorbereiding" opvolgen.



| | |
|-------------------|--|
| materiaal | Cilinder, deksel en cilinderaansluiting: aluminium of roestvast staal / frame en toestelbeker: kunststof |
| montagewijze | Bevestiging op vloerdoos UBDHB/onafgewerkte betonvloer en inbouw in de dekvloer of dubbele vloer |
| toepassingsgebied | Vochtige reiniging van de vloer |
| beschermingssoort | in gebruikte toestand IP22 / in gebruikte toestand in combinatie met doorvoerrubber UGM1-3 IP43 / in gesloten toestand IP 66 |
| norm | Volgens DIN EN 50085 |
| toelatingen | volgens VDE / TÜV |
| belasting | met keurmerk Ø130 mm: 15 kN |

Aluminium

| Product | H | H _{min} | B | E | P _{max} | kleur | IP _n | IP _g | G |
|------------------|--|------------------|--------|--------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------|
| BODO N | 122 mm | 87 mm | 140 mm | 122 mm | 15 kN | aluminium | IP 66 | IP 43 | 0,73 kg |
| inclusief: | | | | | | | | | |
| 1x UET80-R-WD | cilinder | | | | | | | | |
| 1x UETD80-R-WD | deksel voor cilinder | | | | | | | | |
| 1x UDAE22-CAT6 8 | datamechanisme RJ45, 22,5 x 45 mm | | | | | | | | |
| 1x UST45-W 1 | enkelvoudig stopcontact, randaarde | | | | | | | | |
| 1x UTG 75 | scheidingsschot | | | | | | | | |
| 1x UARM-3-1 118 | afdekplaat voor 3 modules 22,5 x 45 mm | | | | | | | | |
| 1x UG-R | toestelbeker, rond | | | | | | | | |
| 2x UGM1-3 | rubberen dichting | | | | | | | | |
| 1x UWZ-IS 8 | inbussleutel | | | | | | | | |





| Product | H | H _{min} | B | E | P _{max} | kleur | IP _n | IP _g | G |
|--|--------|------------------|--------|--------|------------------|-------|-----------------|-----------------|---------|
| BODO N-SW | 122 mm | 87 mm | 140 mm | 122 mm | 15 kN | zwart | IP 66 | IP 43 | 0,73 kg |
| inclusief: 1x UET80-R-WD cilinder 1x UETD80-R-WD deksel voor cilinder 1x UDAE22-CAT6 8 datamechanisme RJ45, 22,5 x 45 mm 1x UST45-W 1 enkelvoudig stopcontact, randaarde 1x UTG 75 scheidingsschot 1x UARM-3-1 118 afdekplaat voor 3 modules 22,5 x 45 mm 1x UG-R toestelbeker, rond 2x UGM1-3 rubberen dichting 1x UWZ-IS 8 inbussleutel | | | | | | | | | |
| BODO N-CR | 122 mm | 87 mm | 140 mm | 122 mm | 15 kN | chrom | IP 66 | IP 43 | 0,73 kg |
| inclusief: 1x UET80-R-WD cilinder 1x UETD80-R-WD deksel voor cilinder 1x UDAE22-CAT6 8 datamechanisme RJ45, 22,5 x 45 mm 1x UST45-W 1 enkelvoudig stopcontact, randaarde 1x UTG 75 scheidingsschot 1x UARM-3-1 118 afdekplaat voor 3 modules 22,5 x 45 mm 1x UG-R toestelbeker, rond 2x UGM1-3 rubberen dichting 1x UWZ-IS 8 inbussleutel | | | | | | | | | |

Messing

| Product | H | H _{min} | B | E | P _{max} | kleur | IP _n | IP _g | G |
|--|--------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|
| BODO N-MMS | 122 mm | 87 mm | 140 mm | 122 mm | 15 kN | messing, massief | IP 66 | IP 43 | 1,51 kg |
| inclusief: 1x UET80-R-WD cilinder 1x UETD80-R-WD deksel voor cilinder 1x UDAE22-CAT6 8 datamechanisme RJ45, 22,5 x 45 mm 1x UST45-W 1 enkelvoudig stopcontact, randaarde 1x UTG 75 scheidingsschot 1x UARM-3-1 118 afdekplaat voor 3 modules 22,5 x 45 mm 1x UG-R toestelbeker, rond 2x UGM1-3 rubberen dichting 1x UWZ-IS 8 inbussleutel | | | | | | | | | |

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

| Product | H | H _{min} | B | E | P _{max} | kleur | IP _n | IP _g | G |
|----------|--------|------------------|--------|--------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------|
| BODO N-E | 122 mm | 87 mm | 140 mm | 122 mm | 15 kN | RVS, massief | IP 66 | IP 43 | 1,46 kg |





nat te reinigen vloer



Elektrische en elektronische apparatuur mag niet via het huisvuil worden weggegooid.

