



KSLW

wandconsole, licht

Wandconsole, lichte uitvoering, gemaakt van trapeziumvormig profiel 60x20 mm. Gecertificeerd volgens DIN EN 61537. Voor bevestiging aan muren. steunafstand max. 1,2 m.

F_D/P : Factor ter berekening van ankerplugbelasting F_D met werkelijke consolelast P of som werkelijke consolelast. Belastingspecificaties gelden alleen voor montage als muurconsole. De afstandhouder KSL-SP moet bij de montage aan de wand worden gemonteerd om vervorming van het profiel door wrijvingsvergrendeling van de bevestigingsschroef te voorkomen.

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B1	B2	L	P_{max}	F_D/P	G
KSLW 010S	90 mm	100 mm	120 mm	140 mm	1,3 kN	2,80	0,39 kg
inclusief:							
KSLW 015S	90 mm	150 mm	170 mm	190 mm	1,0 kN	3,40	0,48 kg
inclusief:							
KSLW 020S	90 mm	200 mm	220 mm	240 mm	0,9 kN	4,10	0,56 kg
inclusief:							
KSLW 025S	90 mm	250 mm	270 mm	290 mm	0,7 kN	4,80	0,64 kg
inclusief:							
KSLW 030S	90 mm	300 mm	320 mm	340 mm	0,6 kN	5,50	0,72 kg
inclusief:							
KSLW 040S	90 mm	400 mm	420 mm	440 mm	0,5 kN	6,90	0,89 kg
inclusief:							

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B1	B2	L	P_{max}	F_D/P	G
KSLW 010F	90 mm	100 mm	120 mm	140 mm	1,3 kN	2,80	0,41 kg
inclusief:							
KSLW 015F	90 mm	150 mm	170 mm	190 mm	1,0 kN	3,40	0,50 kg





Product	H	B1	B2	L	P _{max}	F _D /P	G
inclusief:							
KSLW 020F	90 mm	200 mm	220 mm	240 mm	0,9 kN	4,10	0,59 kg
inclusief:							
KSLW 025F	90 mm	250 mm	270 mm	290 mm	0,7 kN	4,80	0,68 kg
inclusief:							
KSLW 030F	90 mm	300 mm	320 mm	340 mm	0,6 kN	5,50	0,76 kg
inclusief:							
KSLW 040F	90 mm	400 mm	420 mm	440 mm	0,5 kN	6,90	0,95 kg
inclusief:							

H: hoogte

B1: breedte

B2: breedte

L: lengte

P_{max}: max. belasting

F_D/P: anker- / consolelast

G: gewicht

OPTIONELE TOEBEHOREN

SD, KLRL

