



MP-G

montageplaat

montageplaat voor bevestiging besturingskast

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	G
MP-G 50S	198 mm	120 mm	0,16 kg
inclusief:			
1x SEMS 8	zeskantmoer met flens, DIN EN 1661		
1x FRSV 8X16	Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603		
1x GV-L 30F	draadgoot verbinder		

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	G
MP-G 50F	198 mm	120 mm	0,17 kg
inclusief:			
1x SEMS 8E	zeskantmoer met flens, DIN EN 1661		
1x FRSV 8X16E	Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603		
1x GV-L 30F	draadgoot verbinder		

Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	B	G
MP-G 50E4	198 mm	120 mm	0,16 kg



Product H B G

inclusief:

1x SEM 8E4
1x SES 8X20E4
1x GV-L 30E4

zeskantmoer DIN 934
zeskantbout DIN 933
draadgoot verbinder

H: hoogte
B: breedte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

