



RBV 110

kabelgootbocht, variabel, hoogte=110 mm

Variabele kabelgootbocht 0 - 90° voor horizontale richtingsverandering met geïntegreerde verbinders. Met langwerpige gaten voor het bevestigen van scheidingsstrips of beugels. Om meer stabiliteit onder grotere hoeken te verkrijgen, kan de buitenzijde vanaf een breedte van 200 mm op de bodem worden aangesloten. Voor kabelbescherming zijn de randen aan de kop van de variabele kabelgootbocht omgeklapt.

De variabele kabelgootbocht verkeert bij aflevering in een vlakke staat. Voor montage moeten de binnen- en buitenzijden omhoog worden gebogen. Er moet aandacht worden besteed aan de juiste uitlijning van de kopvorm.

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	G
RBV 110-10S	110 mm	100 mm	310 mm	0,54 kg
inclusief: 8x KLR bevestigingsset				
RBV 110-20S	110 mm	200 mm	490 mm	0,86 kg
inclusief: 8x KLR bevestigingsset				
RBV 110-30S	110 mm	300 mm	630 mm	1,64 kg
inclusief: 9x KLR bevestigingsset				
RBV 110-40S	110 mm	400 mm	790 mm	2,30 kg
inclusief: 9x KLR bevestigingsset				
RBV 110-50S	110 mm	500 mm	940 mm	3,81 kg
inclusief: 10x KLR bevestigingsset				
RBV 110-60S	110 mm	600 mm	1190 mm	5,03 kg
inclusief: 10x KLR bevestigingsset				





Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	L	G
RBV 110-10E	110 mm	100 mm	310 mm	0,59 kg
inclusief: 8x KLR E		bevestigingsset		
RBV 110-20E	110 mm	200 mm	490 mm	0,93 kg
inclusief: 8x KLR E		bevestigingsset		
RBV 110-30E	110 mm	300 mm	630 mm	1,67 kg
inclusief: 9x KLR E		bevestigingsset		
RBV 110-40E	110 mm	400 mm	790 mm	2,33 kg
inclusief: 9x KLR E		bevestigingsset		
RBV 110-50E	110 mm	500 mm	940 mm	3,85 kg
inclusief: 10x KLR E		bevestigingsset		
RBV 110-60E	110 mm	600 mm	1190 mm	5,08 kg
inclusief: 10x KLR E		bevestigingsset		

Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	B	L	G
RBV 110-10E4	110 mm	100 mm	310 mm	0,59 kg
inclusief: 8x KLR E4		bevestigingsset		
RBV 110-20E4	110 mm	200 mm	490 mm	0,94 kg
inclusief: 8x KLR E4		bevestigingsset		
RBV 110-30E4	110 mm	300 mm	630 mm	1,69 kg
inclusief: 9x KLR E4		bevestigingsset		
RBV 110-40E4	110 mm	400 mm	790 mm	2,36 kg





Product	H	B	L	G
inclusief: 9x KLR E4				
bevestigingsset				
RBV 110-50E4	110 mm	500 mm	940 mm	3,90 kg
inclusief: 10x KLR E4				
bevestigingsset				
RBV 110-60E4	110 mm	600 mm	1190 mm	5,15 kg
inclusief: 10x KLR E4				
bevestigingsset				

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
G: gewicht

OPTIONELE TOEBEHOREN

RBVD, RBVDR, RTRV 110

