



RVB 35

kabelgoot stijg/vervalstuk Hoogte=35 mm

kabelgoot stijg/vervalstuk , voor verticale richtingverandering

Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar.



Continu thermisch verzinkt (Senzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	R	G
RVB 35-10S	35 mm	100 mm	280 mm	1,4 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset				
RVB 35-20S	35 mm	200 mm	280 mm	1,9 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset				
RVB 35-30S	35 mm	300 mm	280 mm	2,4 kg
inclusief: 2x KLR bevestigingsset				

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	R	G
RVB 35-10F	35 mm	100 mm	280 mm	1,5 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset				
RVB 35-20F	35 mm	200 mm	280 mm	2 kg
inclusief: 2x KLR E bevestigingsset				
RVB 35-30F	35 mm	300 mm	280 mm	2,6 kg





Product	H	B	R	G
inclusief: 2x KLR E				
		bevestigingsset		

H: hoogte
B: breedte
R: radius
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



OPTIONELE TOEBEHOREN

REB



UL geclassificeerd

