



RVB 85

kabelgoot stijg/vervalstuk Hoogte=85 mm

kabelgoot stijg/vervalstuk , voor verticale richtingverandering



Continu thermisch verzinkt (Senzimir-techniek) (DIN EN 10346)

| Product | H | B | R | G |
|--------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| RVB 85-10S | 85 mm | 100 mm | 330 mm | 2,8 kg |
| inclusief: 4x KLR bevestigingsset | | | | |
| RVB 85-20S | 85 mm | 200 mm | 330 mm | 3,3 kg |
| inclusief: 4x KLR bevestigingsset | | | | |
| RVB 85-30S | 85 mm | 300 mm | 330 mm | 3,8 kg |
| inclusief: 4x KLR bevestigingsset | | | | |
| RVB 85-40S | 85 mm | 400 mm | 330 mm | 4,3 kg |
| inclusief: 4x KLR bevestigingsset | | | | |
| RVB 85-50S | 85 mm | 500 mm | 330 mm | 4,8 kg |
| inclusief: 4x KLR bevestigingsset | | | | |
| RVB 85-60S | 85 mm | 600 mm | 330 mm | 5,3 kg |
| inclusief: 4x KLR bevestigingsset | | | | |

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)





| Product | H | B | R | G |
|--|-------|--------|--------|--------|
| RVB 85-10F | 85 mm | 100 mm | 330 mm | 3 kg |
| inclusief: 4x KLR E bevestigingsset | | | | |
| RVB 85-20F | 85 mm | 200 mm | 330 mm | 3,5 kg |
| inclusief: 4x KLR E bevestigingsset | | | | |
| RVB 85-30F | 85 mm | 300 mm | 330 mm | 4,1 kg |
| inclusief: 4x KLR E bevestigingsset | | | | |
| RVB 85-40F | 85 mm | 400 mm | 330 mm | 4,6 kg |
| inclusief: 4x KLR E bevestigingsset | | | | |
| RVB 85-50F | 85 mm | 500 mm | 330 mm | 5,1 kg |
| inclusief: 4x KLR E bevestigingsset | | | | |
| RVB 85-60F | 85 mm | 600 mm | 330 mm | 5,7 kg |
| inclusief: 4x KLR E bevestigingsset | | | | |

H: hoogte
B: breedte
R: radius
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN





OPTIONELE TOEBEHOREN

REB



UL geclassificeerd

