



## S

### Kabelklem voor bevestiging aan hoekprofiel

Kabelklem met drukwand van gegalvaniseerd staal. Voor bevestiging aan hoekprofielen tot 40 mm.

Artikelen met de diameter 12-56 mm zijn ook in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571 / 1.4404 (V4A) verkrijgbaar.

#### Zink-gecoat

| Product | D          | H <sub>max</sub> | M    | kabelaantal | G           |
|---------|------------|------------------|------|-------------|-------------|
| 12 S    | 8-12 mm    | 41 mm            | 2 Nm | 1           | 3,6 kg/100  |
| 16 S    | 12-16 mm   | 46 mm            | 2 Nm | 1           | 4,1 kg/100  |
| 20 S    | 16-20 mm   | 50 mm            | 2 Nm | 1           | 4,6 kg/100  |
| 24 S    | 20-24 mm   | 54 mm            | 2 Nm | 1           | 4,8 kg/100  |
| 28 S    | 24-28 mm   | 58 mm            | 2 Nm | 1           | 5,3 kg/100  |
| 32 S    | 28-32 mm   | 63 mm            | 2 Nm | 1           | 7,9 kg/100  |
| 36 S    | 32-36 mm   | 67 mm            | 2 Nm | 1           | 8,4 kg/100  |
| 40 S    | 36-40 mm   | 71 mm            | 2 Nm | 1           | 9 kg/100    |
| 44 S    | 40-44 mm   | 81 mm            | 4 Nm | 1           | 11,2 kg/100 |
| 48 S    | 44-48 mm   | 85 mm            | 4 Nm | 1           | 11,7 kg/100 |
| 52 S    | 48-52 mm   | 90 mm            | 4 Nm | 1           | 12,4 kg/100 |
| 56 S    | 52-56 mm   | 94 mm            | 4 Nm | 1           | 12,9 kg/100 |
| 60 S    | 56-60 mm   | 98 mm            | 4 Nm | 1           | 17,2 kg/100 |
| 64 S    | 60-64 mm   | 102 mm           | 4 Nm | 1           | 17,7 kg/100 |
| 70 S    | 64-70 mm   | 109 mm           | 4 Nm | 1           | 18,6 kg/100 |
| 76 S    | 70-76 mm   | 113 mm           | 4 Nm | 1           | 25,3 kg/100 |
| 82 S    | 76-82 mm   | 119 mm           | 4 Nm | 1           | 28,5 kg/100 |
| 88 S    | 82-88 mm   | 125 mm           | 4 Nm | 1           | 29,4 kg/100 |
| 94 S    | 88-94 mm   | 131 mm           | 4 Nm | 1           | 33,2 kg/100 |
| 100 S   | 94-100 mm  | 137 mm           | 4 Nm | 1           | 34,8 kg/100 |
| 110 S   | 100-110 mm | 157 mm           | 4 Nm | 1           | 38,2 kg/100 |





| Product | D          | H <sub>max</sub> | M    | kabelaantal | G            |
|---------|------------|------------------|------|-------------|--------------|
| 120 S   | 110-120 mm | 167 mm           | 4 Nm | 1           | 40,3 kg/100  |
| 150 S   | 145-150 mm | 203 mm           | 6 Nm | 1           | 107,7 kg/100 |
| 175 S   | 170-175 mm | 228 mm           | 6 Nm | 1           | 128 kg/100   |
| 12/2 S  | 8-12 mm    | 58 mm            | 2 Nm | 2           | 4,2 kg/100   |
| 16/2 S  | 12-16 mm   | 67 mm            | 2 Nm | 2           | 4,9 kg/100   |
| 20/2 S  | 16-20 mm   | 75 mm            | 2 Nm | 2           | 5,7 kg/100   |
| 24/2 S  | 20-24 mm   | 84 mm            | 2 Nm | 2           | 6,2 kg/100   |
| 28/2 S  | 24-28 mm   | 92 mm            | 2 Nm | 2           | 6,7 kg/100   |
| 32/2 S  | 28-32 mm   | 101 mm           | 2 Nm | 2           | 10,3 kg/100  |
| 36/2 S  | 32-36 mm   | 109 mm           | 2 Nm | 2           | 11,3 kg/100  |
| 40/2 S  | 36-40 mm   | 117 mm           | 2 Nm | 2           | 12 kg/100    |
| 44/2 S  | 40-44 mm   | 127 mm           | 4 Nm | 2           | 15,2 kg/100  |
| 48/2 S  | 44-48 mm   | 135 mm           | 4 Nm | 2           | 16,6 kg/100  |
| 52/2 S  | 48-52 mm   | 144 mm           | 4 Nm | 2           | 16,9 kg/100  |
| 56/2 S  | 52-56 mm   | 152 mm           | 4 Nm | 2           | 18,2 kg/100  |
| 12/3 S  | 8-12 mm    | 71 mm            | 2 Nm | 3           | 5,2 kg/100   |
| 16/3 S  | 12-16 mm   | 85 mm            | 2 Nm | 3           | 5,9 kg/100   |
| 20/3 S  | 16-20 mm   | 97 mm            | 2 Nm | 3           | 6,6 kg/100   |
| 24/3 S  | 20-24 mm   | 110 mm           | 2 Nm | 3           | 7,5 kg/100   |
| 28/3 S  | 24-28 mm   | 122 mm           | 2 Nm | 3           | 8,4 kg/100   |

**Aluminium**

| Product | D        | H <sub>max</sub> | M      | kabelaantal | G          |
|---------|----------|------------------|--------|-------------|------------|
| 12 S-AL | 8-12 mm  | 41 mm            | 1,5 Nm | 1           | 2,2 kg/100 |
| 16 S-AL | 12-16 mm | 46 mm            | 1,5 Nm | 1           | 2,6 kg/100 |
| 20 S-AL | 16-20 mm | 50 mm            | 1,5 Nm | 1           | 3,2 kg/100 |
| 24 S-AL | 20-24 mm | 54 mm            | 1,5 Nm | 1           | 3,6 kg/100 |
| 28 S-AL | 24-28 mm | 58 mm            | 1,5 Nm | 1           | 3,9 kg/100 |
| 32 S-AL | 28-32 mm | 63 mm            | 1,5 Nm | 1           | 5,5 kg/100 |
| 36 S-AL | 32-36 mm | 67 mm            | 1,5 Nm | 1           | 6,3 kg/100 |
| 40 S-AL | 36-40 mm | 71 mm            | 1,5 Nm | 1           | 6,9 kg/100 |
| 44 S-AL | 40-44 mm | 81 mm            | 3 Nm   | 1           | 7,5 kg/100 |





| Product | D        | H <sub>max</sub> | M    | kabelaantal | G           |
|---------|----------|------------------|------|-------------|-------------|
| 48 S-AL | 44-48 mm | 85 mm            | 3 Nm | 1           | 8,1 kg/100  |
| 52 S-AL | 48-52 mm | 90 mm            | 3 Nm | 1           | 10,4 kg/100 |
| 56 S-AL | 52-56 mm | 94 mm            | 3 Nm | 1           | 11,2 kg/100 |

## Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

| Product | D        | H <sub>max</sub> | M    | kabelaantal | G           |
|---------|----------|------------------|------|-------------|-------------|
| 12 S-E  | 8-12 mm  | 41 mm            | 2 Nm | 1           | 3,5 kg/100  |
| 16 S-E  | 12-16 mm | 46 mm            | 2 Nm | 1           | 3,8 kg/100  |
| 20 S-E  | 16-20 mm | 50 mm            | 2 Nm | 1           | 4,2 kg/100  |
| 24 S-E  | 20-24 mm | 54 mm            | 2 Nm | 1           | 4,6 kg/100  |
| 28 S-E  | 24-28 mm | 58 mm            | 2 Nm | 1           | 5 kg/100    |
| 32 S-E  | 28-32 mm | 63 mm            | 2 Nm | 1           | 6,6 kg/100  |
| 36 S-E  | 32-36 mm | 67 mm            | 2 Nm | 1           | 7,5 kg/100  |
| 40 S-E  | 36-40 mm | 71 mm            | 2 Nm | 1           | 8,4 kg/100  |
| 44 S-E  | 40-44 mm | 81 mm            | 4 Nm | 1           | 9,6 kg/100  |
| 48 S-E  | 44-48 mm | 85 mm            | 4 Nm | 1           | 10,5 kg/100 |
| 52 S-E  | 48-52 mm | 90 mm            | 4 Nm | 1           | 11,5 kg/100 |
| 56 S-E  | 52-56 mm | 94 mm            | 4 Nm | 1           | 12,2 kg/100 |

**D:** diameter

**H<sub>max</sub>:** max. hoogte

**M:** tortiemoment

**kabelaantal:** max. aantal installeerbare kabels

**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN



