



## SRMP-C

montageplaat, 270x380 mm

andere afmetingen op aanvraag

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

| Product    | H      | B      | D     | t       | G      |
|------------|--------|--------|-------|---------|--------|
| SRMP-C 60F | 380 mm | 270 mm | 60 mm | 3,00 mm | 2,7 kg |

### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

| Product    | H      | B      | D     | t       | G      |
|------------|--------|--------|-------|---------|--------|
| SRMP-C 60E | 380 mm | 270 mm | 60 mm | 3,00 mm | 2,7 kg |

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

| Product       | H      | B      | D     | t       | G       |
|---------------|--------|--------|-------|---------|---------|
| SRMP-C 60-HDG | 380 mm | 270 mm | 60 mm | 3,00 mm | 2,70 kg |

### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

| Product       | H      | B      | D     | t       | G       |
|---------------|--------|--------|-------|---------|---------|
| SRMP-C 60-304 | 380 mm | 270 mm | 60 mm | 3,00 mm | 2,70 kg |





**Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11**

| Product       | H      | B      | D     | t       | G       |
|---------------|--------|--------|-------|---------|---------|
| SRMP-C 60-316 | 380 mm | 270 mm | 60 mm | 3,00 mm | 2,70 kg |

**H:** hoogte

**B:** breedte

**D:** diameter

**t:** materiaaldikte

**G:** gewicht

