



STU 50-3E

stijgladder, gelijk U-profiel

verticale ladder, middelzware uitvoering, met geperforeerde zijanten, voor het direct aan de wanden bevestigen, sporten van montageprofiel van 40x22 mm die moeten worden vastgeschroefd.

Zijbomen en sporten worden niet gemonteerd en met bevestigingsmateriaal geleverd. Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar. De RD deksel kan alleen worden gemonteerd in combinatie met de dekselverhoging STD-A.

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B1	B2	L	t	P _{max}	G
STU 50-03-3E	50 mm	300 mm	156 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	10,9 kg
inclusief: 2x KHU 50-30E 5x STUS 50-03E consolehouder, 50x22 mm sport							
STU 50-04-3E	50 mm	400 mm	356 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	11,4 kg
inclusief: 2x KHU 50-30E 5x STUS 50-04E consolehouder, 50x22 mm sport							
STU 50-05-3E	50 mm	500 mm	456 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	11,9 kg
inclusief: 2x KHU 50-30E 5x STUS 50-05E consolehouder, 50x22 mm sport							
STU 50-06-3E	50 mm	600 mm	556 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	12,4 kg
inclusief: 2x KHU 50-30E 5x STUS 50-06E consolehouder, 50x22 mm sport							
STU 50-07-3E	50 mm	700 mm	656 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	12,9 kg
inclusief: 2x KHU 50-30E 5x STUS 50-07E consolehouder, 50x22 mm sport							
STU 50-08-3E	50 mm	800 mm	756 mm	3000 mm	2 mm	2,0 kN	13,5 kg
inclusief: 2x KHU 50-30E 5x STUS 50-08E consolehouder, 50x22 mm sport							





Product	H	B1	B2	L	t	P _{max}	G
STU 50-02-3E	3000 mm	2,0 kN	10,4 kg				
inclusief:							
2x KHU 50-30E							consolehouder, 50x22 mm
5x STUS 50-02E							sport

H: hoogte
B1: breedte
B2: breedte
L: lengte
t: materiaaldikte
P_{max}: max. belasting
G: gewicht

OPTIONELE TOEBEHOREN

AC, LGV 50, STR 50, STR 110, STD-A, ST-RD, BL 4, LH

