



UBKD

deksel vloerkanaal

Blindeksel, thermisch verzinkte traanplaat op te leggen op zijprofiel van heavy duty vloergoot. De traanplaten volgens EN 10025 / DIN 59220 bereiken de slipvaste eigenschappen R 10 / V 10 volgens BGR 181 en DIN 51130.

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	B	L	t	P _{max}	G
UBKD5 25F	238 mm	1000 mm	5,00 mm	5 kN	9,8 kg
UBKD5 35F	338 mm	1000 mm	5,00 mm	5 kN	13,7 kg
UBKD5 45F	438 mm	1000 mm	5,00 mm	5 kN	17,7 kg
UBKD8 25F	250 mm	1000 mm	8,00 mm	15 kN	15,7 kg
UBKD8 35F	350 mm	1000 mm	8,00 mm	15 kN	22 kg
UBKD8 45F	450 mm	1000 mm	8,00 mm	15 kN	28,3 kg
UBKD10 25F	250 mm	1000 mm	10,00 mm	25 kN	19,7 kg
UBKD10 35F	350 mm	1000 mm	10,00 mm	25 kN	27,5 kg
UBKD10 45F	450 mm	1000 mm	10,00 mm	25 kN	35,4 kg

B: breedte
L: lengte
t: materiaaldikte
P_{max}: max. belasting
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



