


UEBD1-2 V E

RVS blinde deksel unit met enkele uitgang, 2-voudig, hoekig



Vierhoekige enkele uitvoer van roestvast plaatstaal met stootrand voor aansluiten van twee 45 x 45 mm installatie-units. Als nivelleerbaar cassette-inbouwraam met blinde cassette en rubberafdichting. Voor inbouw in vloerdoos en openingen in verhoogde of holle vloeren. Geschikt voor ruimten met nat behandelde vloerbekledingen. Ontwikkeld voor kantoorbelasting.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Vorbereitung" opvolgen.



materiaal	Cassette en raamwerk: 2 mm RVS 304, onderconstructie staalplaat HDG verzinkt
montagewijze	Bevestiging op vloerdoos UBDHB/ onafgewerkte betonvloer
toepassingsgebied	Vochtige reiniging van de vloer
beschermingssoort	niet in gebruik IP 54
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H _{min}	N	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBD1-2 15-V E	19 mm	80 mm	45 mm	160 mm	160 mm	164 x 164 mm	12 mm	2 kN	IP 54	1,8 kg
inclusief: 1x UGD1-2-V 2		rubberen afdichting, hoekig								
UEBD1-2 25-V E	29 mm	90 mm	45 mm	160 mm	160 mm	164 x 164 mm	22 mm	2 kN	IP 54	1,9 kg
inclusief: 1x UGD1-2-V 2		rubberen afdichting, hoekig								

H: hoogte



H_{\min} : min. inbouwhoogte
N: nivelleerbereik
B: breedte
L: lengte
E: inbouwmaat
T: diepte
 P_{\max} : max. belasting
 IP_n : IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



OPTIONELE TOEBEHOREN

UGEAV1-2, UGR1-4



nat te reinigen vloer

