


## UEBSAM60 V

aanbouweenheid voor vloerdoos



Opbouwafdeckingsset, drievoudig, van plaatstaal, voorgemonteerd op aluminium zijprofiel met geschroefde traverse, blind gesloten montageopening en eindstuk. Geschikt voor kantoorruimten.

### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H <sub>min</sub>	N	B	L	E	t	G
UEBSAM60-260V 40S	60 mm	50 mm	400 mm	500 mm	261 x 261 mm	3,00 mm	9,10 kg
inclusief:							
2x UEBSVE S					hoekverbinder		
4x UEBSST 80S					nivelleersteun		
2x UEBSPT-3 AL					tapijtrand met stootrand 0/3 mm		
1x UEBSSES 60-40S					eindstuk		
4x UEBSEA					anker		
1x UEBSBMD-260V 40S					montagedeksel, blind, vierhoekig		
2x UEBSMSP 60					zijwand in kunststof		
2x UEBSV-50					hoekverbinder		

**H<sub>min</sub>**: min. inbouwhoogte

**N**: nivelleerbereik

**B**: breedte

**L**: lengte

**E**: inbouwmaat

**t**: materiaaldikte

**G**: gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN



