



WPIR 150

wide-span kabelladder stijgstuk, hoogte=150 mm

wide-span kabelladder, stijgstuk 90 graden met geïntegreerde verbinder

Gelaste uitvoering. Hulpstukken moeten aan alle zijden ondersteund worden. Op aanvraag zijn de volgende hoeken mogelijk: 30°, 45°, 60°. Op aanvraag zijn de volgende radiussen mogelijk: 300 mm, 600 mm, 900 mm.

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	hoek	R	G
WPIR15-20-90-45-HDG	150 mm	200 mm	90 °	450 mm	10,69 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG bevestigingsset					
WPIR15-30-90-45-HDG	150 mm	300 mm	90 °	450 mm	11,27 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG bevestigingsset					
WPIR15-40-90-45-HDG	150 mm	400 mm	90 °	450 mm	12,72 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG bevestigingsset					
WPIR15-45-90-45-HDG	150 mm	450 mm	90 °	450 mm	13,12 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG bevestigingsset					
WPIR15-50-90-45-HDG	150 mm	500 mm	90 °	450 mm	13,52 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG bevestigingsset					
WPIR15-60-90-45-HDG	150 mm	600 mm	90 °	450 mm	14,31 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG bevestigingsset					
WPIR15-70-90-45-HDG	150 mm	700 mm	90 °	450 mm	15,11 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG bevestigingsset					
WPIR15-75-90-45-HDG	150 mm	750 mm	90 °	450 mm	15,51 kg





Product	H	B	hoek	R	G
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG					
					bevestigingsset
WPIR15-80-90-45-HDG	150 mm	800 mm	90 °	450 mm	15,90 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG					
					bevestigingsset
WPIR15-90-90-45-HDG	150 mm	900 mm	90 °	450 mm	16,70 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG					
					bevestigingsset
WPIR15-100-90-45-HDG	150 mm	1000 mm	90 °	450 mm	17,33 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-HDG					
					bevestigingsset

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	hoek	R	G
WPIR15-20-90-45-304	150 mm	200 mm	90 °	450 mm	11,13 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-304					
					bevestigingsset
WPIR15-30-90-45-304	150 mm	300 mm	90 °	450 mm	11,93 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-304					
					bevestigingsset
WPIR15-40-90-45-304	150 mm	400 mm	90 °	450 mm	12,72 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-304					
					bevestigingsset
WPIR15-45-90-45-304	150 mm	450 mm	90 °	450 mm	13,12 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-304					
					bevestigingsset
WPIR15-50-90-45-304	150 mm	500 mm	90 °	450 mm	13,52 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-304					
					bevestigingsset
WPIR15-60-90-45-304	150 mm	600 mm	90 °	450 mm	14,31 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-304					
					bevestigingsset
WPIR15-70-90-45-304	150 mm	700 mm	90 °	450 mm	15,11 kg





Product	H	B	hoek	R	G
inclusief: 8x KLS 10X20-304					bevestigingsset
WPIR15-75-90-45-304	150 mm	750 mm	90 °	450 mm	15,51 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-304					bevestigingsset
WPIR15-80-90-45-304	150 mm	800 mm	90 °	450 mm	15,90 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-304					bevestigingsset
WPIR15-90-90-45-304	150 mm	900 mm	90 °	450 mm	16,70 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-304					bevestigingsset
WPIR15-100-90-45-304	150 mm	1000 mm	90 °	450 mm	17,49 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-304					bevestigingsset

Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	B	hoek	R	G
WPIR15-20-90-45-316	150 mm	200 mm	90 °	450 mm	11,13 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-316					bevestigingsset
WPIR15-30-90-45-316	150 mm	300 mm	90 °	450 mm	11,93 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-316					bevestigingsset
WPIR15-40-90-45-316	150 mm	400 mm	90 °	450 mm	12,72 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-316					bevestigingsset
WPIR15-45-90-45-316	150 mm	450 mm	90 °	450 mm	13,12 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-316					bevestigingsset
WPIR15-50-90-45-316	150 mm	500 mm	90 °	450 mm	13,52 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-316					bevestigingsset
WPIR15-60-90-45-316	150 mm	600 mm	90 °	450 mm	14,31 kg



Product	H	B	hoek	R	G
inclusief: 8x KLS 10X20-316					bevestigingsset
WPIR15-70-90-45-316	150 mm	700 mm	90 °	450 mm	15,11 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-316					bevestigingsset
WPIR15-75-90-45-316	150 mm	750 mm	90 °	450 mm	15,51 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-316					bevestigingsset
WPIR15-80-90-45-316	150 mm	800 mm	90 °	450 mm	15,90 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-316					bevestigingsset
WPIR15-90-90-45-316	150 mm	900 mm	90 °	450 mm	16,70 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-316					bevestigingsset
WPIR15-100-90-45-316	150 mm	1000 mm	90 °	450 mm	17,49 kg
inclusief: 8x KLS 10X20-316					bevestigingsset

H: hoogte
B: breedte
hoek: hoek
R: radius
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



