



WPIRCO

wide-span kabelladder stijgstuk deksel

Indien het deksel verhoogd gemonteerd wordt, gelieve dit specifiek aan te geven. V.b.: WPIRCOE („E“ voor elevated) Meer informatie over welk aantal van vormdeel-dekselklemmen u nodig heeft, leest u in onze aanvullende informatie. Op aanvraag zijn de volgende hoeken mogelijk: 30°, 45°, 60°. Op aanvraag zijn de volgende radiussen mogelijk: 300 mm, 600 mm, 900 mm.

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	B	hoek	R	G
WPIRCO20-90-45-HDG	200 mm	90 °	450 mm	2,04 kg
WPIRCO30-90-45-HDG	300 mm	90 °	450 mm	3,75 kg
WPIRCO40-90-45-HDG	400 mm	90 °	450 mm	4,79 kg
WPIRCO45-90-45-HDG	450 mm	90 °	450 mm	6,64 kg
WPIRCO50-90-45-HDG	500 mm	90 °	450 mm	7,29 kg
WPIRCO60-90-45-HDG	600 mm	90 °	450 mm	8,59 kg
WPIRCO70-90-45-HDG	700 mm	90 °	450 mm	11,87 kg
WPIRCO75-90-45-HDG	750 mm	90 °	450 mm	12,64 kg
WPIRCO80-90-45-HDG	800 mm	90 °	450 mm	13,42 kg
WPIRCO90-90-45-HDG	900 mm	90 °	450 mm	14,98 kg
WPIRCO100-90-45-HDG	1000 mm	90 °	450 mm	15,30 kg

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	B	hoek	R	G
WPIRCO20-90-45-304	200 mm	90 °	450 mm	1,91 kg
WPIRCO30-90-45-304	300 mm	90 °	450 mm	3,50 kg
WPIRCO40-90-45-304	400 mm	90 °	450 mm	4,48 kg
WPIRCO45-90-45-304	450 mm	90 °	450 mm	6,64 kg
WPIRCO50-90-45-304	500 mm	90 °	450 mm	6,81 kg





Product	B	hoek	R	G
WPIRCO60-90-45-304	600 mm	90 °	450 mm	8,03 kg
WPIRCO70-90-45-304	700 mm	90 °	450 mm	11,87 kg
WPIRCO75-90-45-304	750 mm	90 °	450 mm	12,64 kg
WPIRCO80-90-45-304	800 mm	90 °	450 mm	13,42 kg
WPIRCO90-90-45-304	900 mm	90 °	450 mm	14,98 kg
WPIRCO100-90-45-304	1000 mm	90 °	450 mm	15,30 kg

Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	B	hoek	R	G
WPIRCO20-90-45-316	200 mm	90 °	450 mm	2,03 kg
WPIRCO30-90-45-316	300 mm	90 °	450 mm	3,50 kg
WPIRCO40-90-45-316	400 mm	90 °	450 mm	4,52 kg
WPIRCO45-90-45-316	450 mm	90 °	450 mm	6,64 kg
WPIRCO50-90-45-316	500 mm	90 °	450 mm	6,81 kg
WPIRCO60-90-45-316	600 mm	90 °	450 mm	8,03 kg
WPIRCO70-90-45-316	700 mm	90 °	450 mm	11,87 kg
WPIRCO75-90-45-316	750 mm	90 °	450 mm	12,64 kg
WPIRCO80-90-45-316	800 mm	90 °	450 mm	13,42 kg
WPIRCO90-90-45-316	900 mm	90 °	450 mm	14,98 kg
WPIRCO100-90-45-316	1000 mm	90 °	450 mm	15,30 kg

B: breedte
hoek: hoek
R: radius
G: gewicht

OPTIONELE TOEBEHOREN

WPFCOH

