



WPORCO

wide-span kabelladder vervalstuk deksel

Wordt het deksel verhoogd gemonteerd, dit in de bestelling specifiek aangeven.. V.b.: WPORCOE („E“ voor "elevated"). Meer informatie over welk aantal van vormdeel-dekselklemmen u nodig heeft, leest u in onze aanvullende informatie. Op aanvraag zijn de volgende hoeken mogelijk: 30°, 45°, 60°. Op aanvraag zijn de volgende radiussen mogelijk: 300 mm, 600 mm, 900 mm.

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	B	hoek	R	G
WPORCO20-90-45-HDG	200 mm	90 °	450 mm	2,40 kg
WPORCO30-90-45-HDG	300 mm	90 °	450 mm	4,43 kg
WPORCO40-90-45-HDG	400 mm	90 °	450 mm	5,66 kg
WPORCO45-90-45-HDG	450 mm	90 °	450 mm	7,85 kg
WPORCO50-90-45-HDG	500 mm	90 °	450 mm	8,62 kg
WPORCO60-90-45-HDG	600 mm	90 °	450 mm	10,16 kg
WPORCO70-90-45-HDG	700 mm	90 °	450 mm	14,03 kg
WPORCO75-90-45-HDG	750 mm	90 °	450 mm	14,95 kg
WPORCO80-90-45-HDG	800 mm	90 °	450 mm	15,88 kg
WPORCO90-90-45-HDG	900 mm	90 °	450 mm	17,72 kg
WPORCO100-90-45-HDG	1000 mm	90 °	450 mm	19,57 kg

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	B	hoek	R	G
WPORCO20-90-45-304	200 mm	90 °	450 mm	2,41 kg
WPORCO30-90-45-304	300 mm	90 °	450 mm	4,17 kg
WPORCO40-90-45-304	400 mm	90 °	450 mm	5,33 kg
WPORCO45-90-45-304	450 mm	90 °	450 mm	7,85 kg
WPORCO50-90-45-304	500 mm	90 °	450 mm	8,11 kg





Product	B	hoek	R	G
WPORCO60-90-45-304	600 mm	90 °	450 mm	9,55 kg
WPORCO70-90-45-304	700 mm	90 °	450 mm	14,03 kg
WPORCO75-90-45-304	750 mm	90 °	450 mm	14,95 kg
WPORCO80-90-45-304	800 mm	90 °	450 mm	15,88 kg
WPORCO90-90-45-304	900 mm	90 °	450 mm	17,72 kg
WPORCO100-90-45-304	1000 mm	90 °	450 mm	19,57 kg

Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	B	hoek	R	G
WPORCO20-90-45-316	200 mm	90 °	450 mm	2,41 kg
WPORCO30-90-45-316	300 mm	90 °	450 mm	4,17 kg
WPORCO40-90-45-316	400 mm	90 °	450 mm	5,33 kg
WPORCO45-90-45-316	450 mm	90 °	450 mm	7,85 kg
WPORCO50-90-45-316	500 mm	90 °	450 mm	8,11 kg
WPORCO60-90-45-316	600 mm	90 °	450 mm	9,55 kg
WPORCO70-90-45-316	700 mm	90 °	450 mm	14,03 kg
WPORCO75-90-45-316	750 mm	90 °	450 mm	14,95 kg
WPORCO80-90-45-316	800 mm	90 °	450 mm	15,88 kg
WPORCO90-90-45-316	900 mm	90 °	450 mm	17,72 kg
WPORCO100-90-45-316	1000 mm	90 °	450 mm	19,57 kg

B: breedte
hoek: hoek
R: radius
G: gewicht

OPTIONELE TOEBEHOREN

WPFCOH

