


WPRL

reducerstuk, links, hoogte=100 mm



Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	G
WPRL10-10-HDG	100 mm	100 mm	1,28 kg
inclusief: 4x KLS 10X20-HDG			
		bevestigingsset	
WPRL10-20-HDG	100 mm	200 mm	1,52 kg
inclusief: 4x KLS 10X20-HDG			
		bevestigingsset	
WPRL10-30-HDG	100 mm	300 mm	1,75 kg
inclusief: 4x KLS 10X20-HDG			
		bevestigingsset	

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	B	G
WPRL10-10-304	100 mm	100 mm	1,27 kg
inclusief: 4x KLS 10X20-304			
		bevestigingsset	
WPRL10-20-304	100 mm	200 mm	1,52 kg
inclusief: 4x KLS 10X20-304			
		bevestigingsset	
WPRL10-30-304	100 mm	300 mm	1,75 kg





Product	H	B	G
inclusief: 4x KLS 10X20-304		bevestigingsset	

Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Product	H	B	G
WPRL10-10-316	100 mm	100 mm	1,27 kg
inclusief: 4x KLS 10X20-316		bevestigingsset	
WPRL10-20-316	100 mm	200 mm	1,52 kg
inclusief: 4x KLS 10X20-316		bevestigingsset	
WPRL10-30-316	100 mm	300 mm	1,75 kg
inclusief: 4x KLS 10X20-316		bevestigingsset	

H: hoogte
B: breedte
G: gewicht

